

SHADE

WOOD Scheda Tecnica 2016



DATI TECNICI (EN 13489)		
Reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Emissione di formaldeide	EN13986	E1
Durezza Brinell (v valore medio)		
Frassino	(BHN)EN1534	4,0
Rovere		3,7
Taber Test/Resistenza all'abrasione della finitura		
Proteco Lacquer	EN13696	>4000
Proteco Natura		>3500
Proteco HardwaxOil		N/A
<i>Questi valori non sono riferiti alle referenze verniciate, spazzolate o oliate.</i>		
Riduzione del rumore: indice ponderato ΔL_w in dB Tarkof oam/Tarkoflex II con sp.2 mm	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Valore isolamento termico (RTm ² KW)		
Solo doghe con rag felt	ENISO 10456:2007	0,101
con Tarkof oam/Tarkoflex II sp.2 mm		0,121 0,141
Conducibilità Termica (W/m K)		
13 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104
14 mm		0,11
INSTALLAZIONE		
Metodo di installazione	2-lock flottante o incollato	
Istruzioni di installazione	Scaricabili dal sito tarkett.com Contattare il fornitore per maggiori dettagli	
Compatibilità con riscaldamento a pavimento. Temperatura massima della superficie del pavimento 27°C con sistema di riscaldamento automatico		Si


ACCESSORI CONSIGLIATI	
Instalazione	Tarkof oam II / Tarkoflex II Installation kit
Estetica	Battiscopa Riduttori Coperture per tubi
Pulizia e Manutenzione	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Consultare la lista completa degli accessori indicati sul sito www.tarkett.com	

FORMATI ED IMBALLAGGIO	13x 162x2000	13x 162x2200	13x 194x2281	14x 162x2000	14x 162x2200
Spessore (mm)	13	13	13	14	14
Larghezza (mm)	162	162	194	162	162
Lunghezza (mm)	2000	2200	2281	2000	2200
Spessore strato d'usura (mm)	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Doghe/scatola	6	6	6	6	6
m ² /scatola	1,94	2,14	2,66	1,94	2,14
m ² /pallet	69,84	77,04	106,4	69,84	77,04
Peso/m ² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,9	7,9
FORMATI ED IMBALLAGGIO	14x 162x2520	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 190x2520	14x 194x2281
Spessore (mm)	14	14	14	14	14
Larghezza (mm)	162	190	190	190	194
Lunghezza (mm)	2520	2000	2200	2520	2281
Spessore strato d'usura (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Doghe/scatola	6	6	6	6	6
m ² /scatola	2,45	2,28	2,51	2,87	2,66
m ² /pallet	88,20	79,80	87,85	100,45	93,10
Peso/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Questa tabella mostra i valori tipici a seconda della natura del materiale.

MANUTENZIONE
I pavimenti in legno Tarkett hanno un trattamento superficiale Proteco e quindi una forte protezione contro la normale usura, abrasioni, graffi e macchie. Alcuni pavimenti richiederanno una manutenzione più frequente per aumentare il ciclo di vita del prodotto. Generalmente questi prodotti sono quelli la cui superficie è di un colore chiaro o oliato, in particolare con superficie spazzolata o seghettata. Si prega di far sempre riferimento alle istruzioni di manutenzione disponibili sul sito internet.
Consultare le istruzioni di manutenzione su www.tarkett.com

Shade 13 mm Proteco
Natura / 14 mm Proteco



Shade 14 mm Proteco
Lacquer / Proteco Natura

